

## Vexxol 15W40 TRX

### Двигателно масло

**VEXXOL 15W40 TRX** е всезгодно минерално двигателно масло, произведено да отговори на нуждата от смазване на съвременните високо скоростни и турбо двигатели. Направено от висококачествени минерални базови масла и високотехнологични добавки. Употребата му се препоръчва за леки автомобили, но най-вече в лекотоварни превозни средства с или без турбокомпресор. То също така се препоръчва и за превозни средства, които се движат по пътищата с висока скорост / при високо натоварване, леки и тежкотоварни камиони за транспорт на кратки разстояния, строителни и селскостопански превозни средства, както всякакви превозни средства, работещи при тежки условия на натоварване.

#### Предимства:

- С ефективни миешци и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Осигурява икономия на гориво и намаляване емисията на изгорели газове.
- Висока температурна устойчивост
- Редуцира консумацията на масло.

#### Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	15.22
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	112.8
HTHS вискозитет при 150°C		ASTM D5481	>3.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	141
Пламна температура	°C	ASTM D92	205
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-38
Сулфатна пепел		ASTM D874	<2.0
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>9.0

#### Спецификации:

- API SN/SL/CI-4/CH-4/CF
- ACEA E7-12 ACEA A3/B4-12
- MB 229.1 / 228.3
- RENAULT RVI RLD/RLD-2
- MAN M 3275
- VOLVO VDS-3
- DAF XF
- MACK EO-M PLUS
- FTP IVECO-PEGASO
- SCANIA LDF

#### Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.  
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.