

## Vexxol 75W140

### Трансмисионно масло

Специално масло, разработено за диференциали с ограничено приплъзване. Осигурява висока защита срещу износване. Осигурява течливост при ниски температури.

#### Предимства:

- Изключителна устойчивост на корозия, образуването на пяна и образуване на ръжда.
- Перфектно поведение при ниски температури.
- Доказана съвместимост с уплътнения.
- Изключителна устойчивост на окисление.
- Отлични антиизносващи свойства.
- Устойчивост срещу триене и пренос на топлина.

#### Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	28.41
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	270.70
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	140
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-40

#### Спецификации:

- API GL-5
- MB 235.61
- ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D
- BMW Limited Slip rear axle

#### Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

## Информационен лист за технически характеристики Vexxol 75W140

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.