

Vexxol ISO 32

Хидравлично масло

VEXXOL ISO 32 е много добре рафинирано на база парафинови масла и съдържащо противоизносни добавки масло, подходящо за хидравлични системи в индустриалния сектор.

R23/24/25 : Токсичен при вдишване, контакт с кожата и при поглъщане. R33 : Опасност от кумулативни ефекти. R41 : Риск от сериозно увреждане на очите.. R50/53 : Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда. R62 : Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция.

Предимства:

- Осигурява висока защита от корозия
- Има отлична устойчивост на ръжда и корозия
- Има свойствата да бъде отлично филтрирано
- Има отлична устойчивост на топлина и оксидация
- Има перфектна сходимост с уплатнителните елементи.
- Има устойчивост към високо натоварване

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	5.4
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	31.4
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	106
Пламна температура	°C	ASTM D92	207
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-30

Спецификации:

- MAGIAS P68-P69-P70
- AFNOR NF E 48603 HM
- EATON VICKERS I286S(Industrial), M-2950-S (Mobile)
- DIN 51524 Part 2 HLP
- PARKER DENISON HF0, HF1, HF2
- ISO 6743/4 HM

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.