

Vexxol 15W40 TRX CJ-4

Двигателно масло

VEXXOL 15W40 TRX CJ-4 е синтетично двигателно масло, специално произведено за новите двигатели, които изискват стандарт EURO 5 и EURO 6, изискващи ниски нива на сулфатна пепел (Low SAPS). За двигатели оборудвани със системи за намаляване на вредните емисии (DPF, EGR, SCR).

Предимства:

- С ефективни миешки и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Бързо формира устойчив маслен слой.
- Защишава двигателя и намаляване на износването.
- Осигурява икономия на гориво и дълъг експлоатационен живот, вследствие отличната си функция за контрол на вискозитета.
- С антикорозионни и противопенни свойства.
- С удължен интервал на смяна, специално създадено за двигатели EURO 5 и EURO 6

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	16.21
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	116.1
HTHS вискозитет при 150°C		ASTM D5481	>3.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	150
Пламна температура	°C	ASTM D92	230
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-39
Сулфатна пепел		ASTM D874	<1.0
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>9.0

Спецификации:

- API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4/SN,SM
- ACEA E9/E7-12
- MB 228.31/228.3
- VOLVO VDS-4/VDS-3
- MAN M 3575/3275
- DEUTZ DQC III-10 LA
- Caterpillar ECF 1,2,3
- MTU Type 2.1
- MACK EO – M+
- CUMMINS CES 20081
- Scania Low Ash
- Detroit Diesel 93K214
- Renault RVI/RLD-3

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol 15W40 TRX CJ-4

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.