

Vexxol 10W40 UNL Plus

Двигателно масло

VEXXOL 10W40 UNL Plus е универсално полу-синтетично двигателно масло, произведено да отговори на нуждата от смазване на съвременните високо скоростни и турбо двигатели от висококачествени синтетични базови масла и високотехнологични добавки, което позволява работа на двигателя при всякакви условия. Използва се в превозни средства с бензинови, дизелови и газ пропан-бутан двигатели.

Предимства:

- С ефективни миешци и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Образува допълнителен защитен слой срещу износване.
- Притежава висока устойчивост към разкъсване на масления слой, поради високия си вискозитетен индекс.
- Осигурява икономия на гориво и намаляване емисията на изгорели газове.
- С антикорозионни и противопенни свойства.
- Отличен студен старт, което намалява значително износването на двигателя

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	15.98
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	108.4
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	158
Пламна температура	°C	ASTM D92	228
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-38
Сулфатна пепел		ASTM D874	<1.6
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>10

Спецификации:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3/B4-12
- VW 501.01 / 505.00
- MB 229.1 / 228.3

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.