

## Vexxol 75W90 TRS

### Трансмисионно масло

**VEXXOL 75W90 TRS** е висококачествено синтетично трансмисионно масло, което е разработено да се използва във всякакъв тип автомобилни и индустриални скоростни кутии.

Благодарение на своя висок вискозитетен индекс осигурява отлична производителност през цялата година. Прави сменянето на скорости по-лесно при ниски температури и осигурява отлично смазване и защита от окисидация при високи температури. Осигурява защита от износване дори при трудни работни режими, както и удължен живот на скоростната система и минимизира разходите за поддръжка.

#### **Предимства:**

- Подобрена формула
- Запазва течливост при ниски температури.
- Не губи свойства си при трудни работни режими и осигурява оптимална здравина на филма.
- Образува устойчив маслен слой.
- Отлични уплътняващи свойства.
- Предотвратява абразивното износване при всички температури и всякакви натоварвания.

#### **Типични характеристики:**

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	17.87
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	136.8
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	145
Пламна температура	°C	ASTM D92	210
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-40

#### **Спецификации:**

- API GL-4/GL-5
- SAE J2360
- DIN 51517 Part 3-CLP
- AGMA 250.04
- MACK GO-J
- MAN 3343 Tipo S OPEL, 341 Z2 ALFA – FIAT – LANCIA, 342 S1 MITSUBISHI
- MIL – L – 2105 D PSA
- MB 235.6, 235.8
- ZF TE ML  
02B/05A/05B/07A/12B/16B/17A/17B/19B/21A/22B
- DAF

#### **Работа с препарата/веществото и съхранение:**

Избягвайте контакт с кожата и очите.  
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

## Информационен лист за технически характеристики Vexxol 75W90 TRS

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.