

Vexxol ATF 6HP

Трансмисионно масло

Съвместно за всички по-ранни версии на ZF – 4 и 5. Осигурява перфектна работа при ниски температури. Специално проектирано за 6-степенни автоматични скоростни кутии серии HP производство на ZF.

Предимства:

- Изключителна устойчивост на корозия, образуването на пяна и образуване на ръжда.
- Перфектно поведение при ниски температури.
- Доказана съвместимост с уплътнения.
- Изключителна устойчивост на окисление.
- Отлични антиизносващи свойства.
- Устойчивост срещу триене и пренос на топлина.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	7.537
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	39.87
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	159
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-40
Цвят			Червено

Спецификации:

- VW G 055 005 A1/A2/A6
- BMW 83220142516, M-1375.4
- Ford Mercon SP XT-6-QSP (6R60,6R75,6R80)
- Ford WSS-M2C938-A
- Jaguar C2C 8432
- Land Rover TYK500050
- ZF S671 090 252/3/5
- ZF TE-ML 11

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol ATF 6HP

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.