

Vexxol CHF

Трансмисионно масло

Напълно синтетично хидравлично масло, подходящо за централни хидравлични системи на автомобила, както и за хидропневматично окачване и амортизтори, регулиращи височината на автомобила.

Предимства:

- Изключителна устойчивост на корозия, образуването на пяна и образуване на ръжда.
- Перфектно поведение при ниски температури.
- Доказана съвместимост с уплътнения.
- Изключителна устойчивост на окисление.
- Отлични антиизносващи свойства.
- Устойчивост срещу триене и пренос на топлина.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	9.162
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	72.05
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	100
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-40

Спецификации:

- DIN 51524 Part 3
- ISO 7308
- VW TL 52 146 (G 002 000 / G 004 000 / G 004 000 M2)
- MB 345.0
- BMW 83 29 0 429 576
- Opel 1940 715, 1940 766
- Ford M2C204-A2
- ZF TE-ML 02K
- MAN M3289
- Volvo 1161529, 30741424

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol CHF

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.