

VEXXOL MOTO 2 STROKE FULL SYNTHETIC

Синтетично масло с ниско димоотделяне, предназначено за 2-тактови двигатели, специално разработено за експлоатация в градски райони. Препоръчва се за двигатели с високо натоварване на мотоциклети, скутери, мотопеди и градинска техника.

Предимства:

- Отличава се с висока термична и окислителна стабилност.
- Осигурява ефективна защита срещу износване.
- Предпазва от корозия и ръжда.
- Намалява отделянето на дим.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	8.323
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	140
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-42
Плътност	kg/L	ASTM D4052	0.88

Спецификации:

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

**Информационен лист за
технически характеристики
VEXXOL MOTO 2 STROKE FULL SYNTHETIC**

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.