

## VEXXOL 10W40 MOTO 4 STROKE

Полу-синтетично масло за 4-тактови двигатели. Създадено да осигурява пълна защита от износване. Поддържа двигателя чист. Притежава много добър студен старт защита при високи температури. Има отлични защитни качества за съединителя и скоростите.

### Предимства:

- Отличава се с висока термична и окислителна стабилност.
- Осигурява ефективна защита срещу износване.
- Предпазва от корозия и ръжда.
- Намалява отделянето на дим.

### Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	7-8.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	Min 100
Пламна температура	°C	ASTM D92	Min 140
Температура на течливост	°C	ASTM D97	Max -35
Плътност	kg/L	ASTM D4052	0.86-0.88

### Спецификации:

- API SL/CF
- JASO MA/MB

### Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.  
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

**Информационен лист за  
технически характеристики  
Vexxol 15W40 MOTO 4 STROKE**

**MDS**

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.