

Vexxol 5W30 LL III

Двигателно масло

Висококачествено синтетично масло за леки и лекотоварни автомобили. Специално разработено за двигатели, които изискват спецификация VW 504.00/507.00. Подходящо за употреба в EURO IV и EURO V превозни средства, които са оборудвани с филтър за твърди частици. Покрива ACEA C3. Притежава отличен студен старт и защита от износване при високи температури.

Предимства:

- С ефективни миешки и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Бързо формира устойчив маслен слой.
- Защишава двигателя и намаляване на износването.
- Отличен вискозитет
- С антикорозионни и противопенни свойства.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	10.22
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	63.22
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	150
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-39
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>10

Спецификации:

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.51
- VW 504.00/507.00
- PORSCHE C30
- BMW LL-04

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol 5W30 LL III

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.