

Vexxol 2-stroke, semi-synthetic

VEXXOL 2-stroke е полусинтетично масло, базирано на внимателно подбрани високо рафинирани базови масла, предназначено за смазване на 2-тактови бензинови двигатели с висока специфична мощност. Това масло съчетава висока смазваща способност с висока термична стабилност. Лесно се смесва с бензин и ефикасно предпазва от отлагания.

Високо производителното **Vexxol 2-stroke** е специално разработено, за да задоволи изискванията на съвременните двутактови двигатели с въздушно охлаждане с висока специфична мощност. Ограничено образуване на дим. Подходящо е за съвременни високопроизводителни двутактови двигатели на автомобили, мотоциклети, косачки, верижни триони, моторни шейни и др.

Предимства:

- Отличава се с висока термична и окислителна стабилност.
- Осигурява ефективна защита срещу износване.
- Предпазва от корозия и ръжда.
- Намалява отделянето на дим.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	7-8.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	Min 100
Пламна температура	°C	ASTM D92	Min 140
Температура на течливост	°C	ASTM D97	Max -35
Плътност	kg/L	ASTM D4052	0.86-0.88

Спецификации:

- JASO FB
- API TC
- PIAGGIO SI
- HUSQVARNA 272

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите. Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol 2-stroke semi synthetic

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.