

Vexxol 5W30 LL DEXOS 2

Двигателно масло

Висококачествено синтетично моторно масло за леки и лекотоварни автомобили. Специално разработено за нови двигатели, които изискват масло със спецификация Dexos 2. Подходящо за превозни средства, оборудвани с филтър за твърди частици. Покрива изискванията на EURO IV и EURO V, които изискват употребата на масло със спецификация ACEA C3. Притежава отличен студен старт и защита от износване при високи температури.

Предимства:

- С ефективни миещи и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Бързо формира устойчив маслен слой.
- Защишава двигателя и намаляване на износването.
- Отличен вискозитет
- С антикорозионни и противопенни свойства.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	10.21
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	63.22
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	150
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-39
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>10

Спецификации:

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB 229.51
- VW 502.00/505.00/505.01
- DEXOS 2
- BMW LL-04

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите. Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol 5W30 LL DEXOS 2

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.