

Vexxol 5W40

Двигателно масло

VEXXOL 5W40 е синтетично двигателно масло, специално произведено за бензинови и дизелови двигатели с или без катализатор, включително двигатели с принудително пълнене, високооборотни двигатели, двигатели с впръскване на горивото под налягане (common rail), GTI – GTD.

Осигурява отлично смазване на двигателя при студен старт и ниски температури, осигурява защита срещу износване.

Използва се в превозни средства с бензинови, дизелови и газ пропан-бутан двигатели.

Предимства:

- С ефективни миешки и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Бързо формира устойчив маслен слой.
- Защишава двигателя и намаляване на износването.
- Отличен вискозитет
- С антикорозионни и противопенни свойства.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	15.64
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	97.65
HTHS вискозитет при 150°C		ASTM D5481	>3.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	171
Пламна температура	°C	ASTM D92	227
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-39
Сулфатна пепел		ASTM D874	<1.6
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>10.0

Спецификации:

- ACEA A3/B3/B4-12
- API SN/SM/SL/SJ/CF
- PSA B712296
- BMW LL-01
- MB 229.5
- GM-LL B-025
- VW 502.00/505.00
- PORSCHE A40
- RN 0700/0710

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol 5W40

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.