

VEXXOL 15W40 MOTO 4 STROKE

Висококачествено минерално масло за 4-тактови моторни двигатели. Създадено да осигурява пълна защита от износване. Поддържа мотора чист. Много добър студен старт, както и защита при високи температури. Подходящо за употреба в мотоциклети с мокър съединител.

Предимства:

- Отличава се с висока термична и окислителна стабилност.
- Осигурява ефективна защита срещу износване.
- Предпазва от корозия и ръжда.
- Намалява отделянето на дим.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	7-8.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	Min 100
Пламна температура	°C	ASTM D92	Min 140
Температура на течливост	°C	ASTM D97	Max -35
Плътност	kg/L	ASTM D4052	0.86-0.88

Спецификации:

- API SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2-2006

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

**Информационен лист за
технически характеристики
Vexxol 15W40 MOTO 4 STROKE**

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.