

## Vexxol ATF DCT

### Трансмисионно масло

Висококачествено синтетично трансмисионно масло подходящо за DCT (Dual Clutch Transmission). Високият вискозитетен индекс осигурява перфектно смазване при високи и ниски температури. Осигурява отлична защита от износване и корозия.

#### Предимства:

- Изключителна устойчивост на корозия, образуването на пяна и образуване на ръжда.
- Перфектно поведение при ниски температури.
- Доказана съвместимост с уплътнения.
- Изключителна устойчивост на окисление.
- Отлични антиизносващи свойства.
- Устойчивост срещу триене и пренос на топлина.

#### Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	7.537
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	39.87
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	159
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-40
Цвят			Жълто

#### Спецификации:

- VW G 052 182
- TL 52 182
- G 052 529
- BMW DCTF-1, MTF-LT-5
- MB 236.25
- Ford WSSM2C936-A
- Chrysler 68044345EA
- Mitsubishi/Dia Queen SSTF-I (MZ320065)
- PSA 9734.S2
- Volvo 1161838/1161839

#### Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.  
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

## Информационен лист за технически характеристики Vexxol ATF DCT

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.