

Vexxol 15W40 SPR Plus

Двигателно масло

VEXXOL 15W40 SPR Plus е всезгодно минерално двигателно масло, произведено да отговори на нуждата от смазване на съвременните високо скоростни и турбо двигатели. Направено от висококачествени минерални базови масла и високотехнологични добавки, което позволява работа на двигателя при всякакви условия. Използва се в превозни средства с бензинови, дизелови и газ пропан-бутан двигатели.

Предимства:

- С ефективни миешки и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Висока температурна устойчивост
- С антикорозионни и противопенни свойства.
- Намалява износването на двигателя

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	15.74
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	117.2
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	142
Пламна температура	°C	ASTM D92	230
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-35
Сулфатна пепел		ASTM D874	<1.5
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>8.0

Спецификации:

- API SL/CF-4
- ACEA A3/B3-12
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.