

## Vexxol ATF CVT

### Трансмисионно масло

Напълно синтетично трансмисионно масло за вариаторни (CVT = Continuous Variable Transmission) трансмисии. Специално подбраните синтетични базови масла осигуряват отлични антикорозионни и противопенни свойства.

#### Предимства:

- Изключителна устойчивост на корозия, образуването на пяна и образуване на ръжда.
- Перфектно поведение при ниски температури.
- Доказана съвместимост с уплътнения.
- Изключителна устойчивост на окисление.
- Отлични антиизносващи свойства.
- Устойчивост срещу триене и пренос на топлина.

#### Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	7.537
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	39.87
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	159
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-40
Цвят			Зелено

#### Спецификации:

- VW G 052 180
- TL 52 180
- G 052 516
- TL 52 516
- BMW/Mini EZL 799
- MB 236.20
- Ford CVT23,CVT30
- Mercon C
- GM/SATURN DEX-CVT
- Honda HMMF, HFC-2
- Hyundai CVTF, SP III
- Subaru NS-2/Lineartronic/CVTF
- Toyota TC

#### Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.  
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

## Информационен лист за технически характеристики Vexxol ATF CVT

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.