

Vexxol 85W140

Трансмисионно масло

Предназначено за скоростни кутии и задни оси. Предоставя изключителна устойчивост на масления филм при висока температура и намалява шума от трансмисията.

Предимства:

- Изключителна устойчивост на корозия, образуването на пяна и образуване на ръжда.
- Перфектно поведение при ниски температури.
- Доказана съвместимост с уплътнения.
- Изключителна устойчивост на окисление.
- Отлични антиизносващи свойства.
- Устойчивост срещу триене и пренос на топлина.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	28.41
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	270.70
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	140
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-40

Спецификации:

- API GL-5
- MIL-L 2105D

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Информационен лист за технически характеристики Vexxol 85W140

MDS

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.