

Vexxol 80W90 TRM

Трансмисионно масло

VEXXOL 80W90 TRM е специално трансмисионно масло, формулирано чрез комбинация от висококачествени минерални базови масла и добавки с висока производителност. Приложимо е в много от диференциалите на превозните средства, като например автомобили, камиони, автобуси, лекотоварни превозни средства, селскостопански превозни средства и строителни машини.

Предимства:

- Широка температурна зона на работа.
- Добра производителност при ниски температури.
- Устойчив на екстремно налягане.
- Образува устойчив маслен слой.
- Защитни свойства срещу отлагания, корозия, окисидация и образуване на пяна.

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	18.3
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	164
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	124
Пламна температура	°C	ASTM D92	220
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-32

Спецификации:

- API GL-5
- MIL/L-2105D
- MB 235.20/235.6
- MAN 342 M2
- VOLVO 97310
- ZF TE-ML 05A, 05B, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
- IVECO Axles
- DIN 51517 Part 3 CLP
- DAF
- SAE J2360

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.
Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят. Посочените стойности могат да варират в допустимите норми и граници.