

Vexxol 5W30 XLS

Двигателно масло

VEXXOL 5W30 XLS е синтетично двигателно масло, специално произведено за бензинови и дизелови двигатели "Fuel economy" изискващи специфични масла, осигуряващи намалено триене и нисък вискозитетен НТНС 2.9 – 3.5. Осигурява отлично смазване и защита срещу износване и за различни стилове на шофиране.

Използва се в превозни средства с бензинови, дизелови и газ пропан-бутан двигатели.

Предимства:

- С ефективни миешки и диспергиращи добавки, които предотвратяват образуването на отлагания и поддържат двигателя чист.
- Бързо формира устойчив маслен слой.
- Защитава двигателя и намаляване на износването.
- Осигурява икономия на гориво и дълъг експлоатационен живот, вследствие отличната си функция за контрол на вискозитета.
- С антикорозионни и противопенни свойства.
- Отличен вискозитет

Типични характеристики:

Кинематичен вискозитет при 100°C	cSt	ASTM D445	9.3 – 12.5
Кинематичен вискозитет при 40°C	cSt	ASTM D445	72.8
НТНС вискозитет при 150°C		ASTM D5481	2.9 – 3.5
Вискозитетен индекс		ASTM D2270	min.160
Пламна температура	°C	ASTM D92	234
Температура на течливост	°C	ASTM D97	-44
Сулфатна пепел		ASTM D874	<1.6
TBN	Mg KOH/g	ASTM D2896	>8.0

Спецификации:

- API SN
- ACEA A5/B5-12
- FORD WSS – M2C 913D
- FORD WSS – M2C 913A/B/C

Работа с препарата/веществото и съхранение:

Избягвайте контакт с кожата и очите.

Пушенето, храненето и пиенето е забранено по време на работа с този продукт. Измийте ръцете преди всяка работна пауза.

Сведенията в този информационен лист представят нашите последни данни, и са надеждни при условие, че продуктът се използва при предписаните условия и в съответствие с приложението, посочено върху опаковката и/или в техническото ръководство. За всяка друга употреба на изделието, свързана с използването му в комбинация с друг продукт или в друг процес, отговорност носи потребителят.